



Proveedor: **QUIMILOCK, S. A. U.**

VpCI-327

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI®-327 es un inhibidor de corrosión base solvente, listo para utilizar, el cual protege de dos maneras únicas:
Primero, VpCI®-327 forma una capa resistente la cual se fija en las superficies del metal, proporcionando una protección excelente contra la corrosión por contacto. Además de esta película, VpCI®-327 tiene inhibidores de la corrosión en fase vapor que se condensan y forman una barrera protectora sobre las superficies de metal. La formación de la película y la acción fase vapor combinadas, proporcionan una protección contra la corrosión completa para las partes internas del metal.

Además VpCI®-327 es un producto excelente para quitar huellas de las superficies de metal, quedando limpia y protegida del óxido. VpCI®-327 es muy económico debido a su alto rendimiento superficial.

VENTAJAS

- La protección es eficaz incluso en las condiciones más adversas, como con una humedad relativa del 100% y en presencia de cloruros.
- Desplaza la humedad.
- Cumple la norma MIL-C-15074 E
- Cumple la norma MIL-C-81309 E
- No contiene cromatos, nitritos, inhibidores base fosfato, sulfonatos o compuestos de calcio
- Alta penetrabilidad.
- Utiliza como portadores los destilados más finos del petróleo.
- Pasa en filtros por debajo de 1 micrómetro.

APLICACIONES TÍPICAS.

VpCI®-327 puede ser usado para proteger aluminio, aluminio de molde, metales férricos, cobre y aleaciones. La capa de producto

(menos de 20 micras o 0,9 milipulgada de espesor) proporcionará una protección contra la corrosión de hasta 24 meses bajo techado.

VpCI®-327 puede ser aplicado por inmersión, pulverización o con brocha, en muchas etapas de la fabricación, el almacenaje o en el envío del metal.

METALES PROTEGIDOS

- Aluminio, aluminio de molde y aleaciones de aluminio.
- Metales férricos
- Cobre y aleaciones

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Aspecto	Líquido amarillo claro
Punto flash	71° C
Contenido no volátil	36-47%
pH	8,5-9,5 (1% acuoso)
Densidad	0,81-0,84 Kg. /l

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

VpCI®-327 está disponible en bidones de 19 litros y 208 litros. Evitar que el producto se congele.

Temperatura mínima de almacenaje: -18° C
Temperatura máxima de almacenaje: 49° C

Quimilock, s. a. u.

-C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid)



91.474.03.00/ 91 684 60 00



91.474.16. 87



quimilock@quimilock.es



**SOLO PARA USO INDUSTRIAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ENVASE FIRMEMENTE CERRADO
NO INGERIR
CONSULTE LA HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD PARA MÁS
INFORMACIÓN**

LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no están garantizadas. CORTEC® garantiza que los productos de CORTEC® estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC® bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC® no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC®. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLICITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**