

THREE BOND 1797

Imprimación para adhesivos instantáneos

DESCRIPCIÓN

ThreeBond 1797 es un imprimador adhesivo instantáneo para adhesivo de cianoacrilato. Facilita la unión y el tiempo de fijación a materiales difíciles de unir, tales como polipropileno, polietileno, poliacetal, PFTE y caucho de silicona.

VENTAJAS

- Menos tiempo de fijación.
- Evita que se blanquee con facilidad.
- Secado rápido.
- Aplicable con toda la serie 1700 y 7700.

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado	Unidad
Aspecto	Amarillo claro transparente	-
Viscosidad	0,85	mPa·s
Gravedad específica	0,80	-

TIEMPO DE FIJACIÓN

Material	Resultado	Unidad
PE	5	seg.
PP	5	
Poliacetal	5	

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Material	Resultado	Unidad
PE	4,6	MPa
PP	4,7	
Poliacetal	4,0	

INSTRUCCIONES DE USO

- Por favor, leer la ficha de seguridad del producto antes de usarlo.
- Líquido inflamable. No exponer a ninguna fuente de ignición.
- Antes de abrir el envase, dejar que el producto alcance una temperatura ambiente para evitar la condensación interior.
- Para obtener mejores resultados, quitar la humedad, grasa y otras impurezas de las superficies que van a ser ensambladas.
- Dependiendo del material (dimensiones y aspereza de las superficies), aplicar una cantidad uniforme y apropiada de junta líquida en la superficie, y luego ensámblelo rápidamente.

THREE BOND 1797**Imprimación para adhesivos instantáneos**

- Una vez transferido a otro envase, el producto no puede volver a introducirse en el envase original. Cualquier exceso de producto debe ser retirado con la ayuda de un trapo.
- Mantener el producto en su envase original, herméticamente sellado y almacenado en un lugar sin luz, seco y bien ventilada a **10 ~ 25° C.**

Solo Para Uso Industrial

(No apto para uso doméstico)

- Los datos que contiene este informe se obtienen de resultados experimentales, de acuerdo con nuestros métodos de prueba. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la seguridad. Antes del uso de este producto, juzgue usted mismo si este producto reúne los requisitos que desea. Esto conlleva la responsabilidad de daños.
La garantía proporciona el cambio de los productos que son claramente insatisfactorios.
- No asumimos la responsabilidad de lesiones ni daños materiales, resultado del uso inadecuado de este producto.

Quimilock, s. a. u.

C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid).



+ 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00



+ 34 91 474 16 87



quimilock@quimilock.es



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir alguna variación en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o duda ponerse en contacto con nuestro departamento técnico

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.